



FICHA TECNICA

PRODUCTO : LUBRICANTE UNIÓN MECÁNICA



Características: Producto de origen vegetal, de fácil aplicación, no transmite olor ni sabor al agua, no es tóxico ni corrosivo, por la naturaleza de sus componentes y el proceso utilizado para su fabricación no propicia el crecimiento de bacterias, envasado en recipiente con sello de seguridad para evitar alteraciones de su contenido.

Uso: Este producto es utilizado para lubricar ensambles realizados en tubos y accesorios de PVC, y POLIETILENO, para uso en acueducto y alcantarillado tipo unión mecánica.

PROPIEDADES FISICAS

Viscosidad a 23°C	: 200000 cP +/- 7000 cP
Color	: Amarillo
Humedad	: 0.04%
Consistencia	: Tipo gel
Solubilidad	: Insoluble en agua.
Coefficiente de evaporación	: N/A
Gravedad específica	: 0.9
Punto de inflamación	: >350

UNIDAD DE EMPAQUE		
PRESENTACION	UNIDADES POR CAJA	MATERIAL ENVASE
500 gramos	12	PEAD
2 libras	24	

RENDIMIENTO LUBRICANTE UNIÓN MECÁNICA (500 g)	
Diámetro In	No.DE UNIONES
2"	200
2,5"	180
3"	160
4"	100
6"	45
8"	30
10"	20
12"	15
14"	12
16"	10

RECOMENDACIONES GENERALES

VIDA ÚTIL

■: 2 años en recipiente sellado a 23°C +/- 2°C, temperatura de uso: 2°C a 40°C

CONDICIONES EXTREMAS

TEMPERATURA El lubricante unión mecánica Tecno-Fix S.A.S. soporta temperaturas hasta 90°C, para uso a temperaturas diferentes comuníquese con Tecno-Fix S.A.S.

CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO

Manténgalo en lugar seco a la sombra, ventilado y alejado de fuentes de ignición, mantenga los recipientes bien tapados, evite desperdicios y derrames. Consulte con Tecnofix SAS, ante cualquier duda.

CARGUE Y DESCARGUE

El producto se entrega en cajas de cartón, procure no golpearlas o arrastrarlas, evite en todo momento generar chispas o condiciones que puedan ocasionar incendio.

CARACTERÍSTICAS

- No es Tóxico
- No deteriora el sello elastomérico
- No trasmite olor o sabor al agua.
- Origen vegetal
- No propicia el crecimiento de bacterias.

Consulte las fichas de datos de seguridad de los productos en la página www.tecnofix.com.co