



FICHA TECNICA

PRODUCTO : MASILLA ZINCAFIX



Es un producto elaborado a base de resinas, solventes orgánicos y aditivos especiales, diseñado para tapar goteras, fisuras o grietas en tejas, canales y bajantes de zinc.

Sus propiedades son:

- Es un material flexible
- Alto poder de adhesión
- No escurre
- Se puede utilizar en ambientes de alta humedad
- Posee alta resistencia a la intemperie y cambios ambientales
- Posee alta resistencia a la tensión

Es un producto que se entrega listo para su aplicación, no necesita de ninguna mezcla o acondicionador, tiene un tiempo de secado entre 30-60 minutos y su tiempo de curado total está entre 24 y 48 horas dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada.

Instrucciones para su uso

- Limpie la superficie donde va a aplicar la masilla Eternyfix
- Aplique el producto con una espátula.
- Asegúrese de realizar presión para lograr que el producto penetre en fisuras o ranuras.
- Extienda los excesos de masilla para dar un mejor terminado y disminuir tiempos de fraguado.
- Tape bien el envase para evitar evaporación del producto.

Recomendaciones

- Para obtener un mejor desempeño lije las superficies a tratar.
- Utilice los elementos de protección necesarios, guantes, protector facial,
- Almacene en lugar cubierto
- Evite inhalar sus vapores
- Utilice el producto en lugar ventilado

UNIDAD DE EMPAQUE		
PRESENTACION	UNIDADES POR CAJA	MATERIAL ENVASE
1/4	12	HOJA LATA
1/8	24	
1/16	36	
1/32	48	

RECOMENDACIONES GENERALES

VIDA ÚTIL

■: 1 año en recipiente sellado a 23°C +/- 2°C, temperatura de uso: 2°C a 40°C

■ Durante su uso la estabilidad del producto depende de los niveles de evaporación directamente relacionados con la temperatura de instalación y almacenamiento.

■ La masilla ZINCA-FIX luego de su aplicación bajo las condiciones y recomendaciones dadas por Tecno-Fix S.A.S., pasa a ser parte integral del sistema de su aplicación por lo tanto su vida útil depende de las mismas, sin embargo, se ve afectada por factores externos presentes en la instalación que pueden influir directamente en su desempeño.

CONDICIONES EXTREMAS

TEMPERATURA La masilla ZINCA-FIX, soporta temperaturas hasta 40°C, para uso a temperaturas diferentes comuníquese con Tecno-Fix S.A.S.

CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO

Mantenga la masilla en un lugar seco a la sombra, ventilado y alejado de fuentes de ignición, mantenga los recipientes bien tapados, evite desperdicios y derrames. Consulte con Tecnofix SAS, ante cualquier duda.

CARGUE Y DESCARGUE

El producto se entrega en bandejas de cartón, procure no golpearlas o arrastrarlas, evite en todo momento generar chispas o condiciones que puedan ocasionar incendio.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Usar en lugar ventilado.
- No almacenar al sol.
- No usar cerca del fuego o llama.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite inhalar sus vapores.
- En caso de ingestión, contacto con la piel o mucosas, tome abundante agua o lave y consulte al médico.
- No incinere.
- Mantenga el recipiente en lugar fresco y bien tapado para evitar evaporaciones.
- Disponga los residuos del producto adecuadamente.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Siempre use equipo de protección personal, como gafas de seguridad, guantes de nitrilo o neopreno y protección respiratoria.
- Asegúrese de tener una ventilación adecuada para que no exceda la concentración de vapores.

TRANSPORTE

- Transportar en vehículos equipados para sustancias peligrosas, con la siguiente identificación:

UN1133

- Todos los recipientes deben ir en posición vertical.

Consulte las fichas de datos de seguridad de los productos en la página www.tecnofix.com.co